

MADE IN FRANCE



Smart touch screen
Ecran tactile smart
Smart pantalla táctil
Smart Touchscreen



Setting programs
Paramètres programmables
Establecer programas
Festlegen von Programmen



Pneumatic
Pneumatique
Neumático
Pneumatisch



Eco mode
Mode éco
Modo eco
Energiesparmodus



Warranty on heating elements
10 ans de garantie sur les éléments de chauffage
10 años de garantía en los elementos calientes
10 Jahre Garantie auf die Heizelemente



Warranty on the machine
2 ans de garantie sur la machine
2 años de garantía en la máquina
2 Jahre Garantie auf die Maschine



- Can be used on conventional 240 V power supply
- Almost full clearance of the lower plate
- Smart touch screen
- Pre- heating time
-

- Utilisable sur le réseau électrique domestique en 240V
- Dégagement frontal complet du plateau inférieur
- Interface tactile programmable développée par SEFA
- Option préchauffage
- Compatible imprimante 24 pouces

- Se puede usar en la red eléctrica clásica en 240V
- Liberación casi completa del plato inferior
- Smart pantalla táctil
- Tiempo de precalentamiento
-

- Kann am Klassischen 240-V Stromnetz verwendet werden
- Nahezu vollständiger Freiraum der unteren Platte
- Smart Touchscreen
- Vorheizzeit
-

- Touch screen electronics developed by SEFA
- Precise and fast regulation (PID control)
- 10 recordable programs
- Pieces counter with reset
- Double timer

- Régulation précise et rapide (contrôle PID)
- 10 programmes enregistrables
- Compteur pièces avec remise à zéro
- Double minuterie

- Electrónica táctil desarrollada por SEFA
- Regulación precisa y rápida (control PID)
- 10 programas registrables
- Contador de piezas con reinicio
- Doble tiempo

- Von SEFA entwickelte Touch-elektronik
- Präzise und schnelle Regelung (PID regelung)
- 10 aufnehmbare Programme
- Stückzähler mit Reset
- Doppeltimer

Email

sales@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr



Phone

Office : + 33 4 68 74 05 89
Fax : + 33 4 68 74 24 08



Address

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA (FR)



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight	120 kg
Height	655 mm
Width	870 mm
Pressure	363 gr/cm ² (8 bars)
Max temperature	220°C
Power supply	240V
Electric power	3300 W
Amperage	14 A
Plate	64x54 cm
Working area	60x50 cm
Dimensions (HxLxW)	665x722x870 mm
Depth	870 mm (closed drawer) 1443 mm (opened drawer)
Max product thickness	25 mm
Number of heat plate	1



Type	Pneumatic
Packing	CAI-DU-PRO
Features	Automatic opening Automatic closing Manual drawer 1 heating zone



Type	Pneumatique
Conditionnement	CAI-DU-PRO
Application	Ouverture automatique Fermeture automatique Tiroir manuel 1 zone de chauffe



Electromagnético	Neumático
Embalaje	CAI-DU-PRO
Características	Apertura automática Cierre automático Cajón manual 1 zona de calefacción



Elektromagnetisch	Pneumatisch
Konditionierung	CAI-DU-PRO
Merkmale	Automatisches Öffnen Automatisches Schließen Manuelle Schublade 1 Heizzone

SETTINGS



New smart touch screen controller developed by Sefa

Recipes menu with adaptive regulation parameters depending on the job: flex, sublimation on textile, sublimation on rigid substrates, DTG...

Advanced electronics
- Fully editable recipes menus
- Independent time for each plate
- Multi timer (up to 2 different times)
- Cycles counters
- Stop cycle function
- ECO GREEN mode

From 0 to 600 s (precision +/- 1%).
From 15 to 220°C (precision +/- 1%).
Heating time to reach 180°C : 10 min.



Nuevo controlador smart pantalla táctil desarrollado por Sefa

Menú recetas con parámetros de regulación adaptativos en función del trabajo: flex, sublimación sobre textil, sublimación sobre sustratos rígidos, DTG...

Electrónica avanzada
- Menús de recetas totalmente editables
- Tiempo independiente para cada placa
- Temporizador múltiple (hasta 2 veces diferentes)
- Contadores de ciclos
- Función de ciclo de parada
- Modo ECO GREEN

De 0 a 600 s (precisión +/- 1%).
De 15 a 220°C (precisión +/- 1%).
Tiempo de calentamiento para alcanzar los 180°C: 10 min.



Nouveau contrôleur smart touch screen développé par Sefa

Menu Recettes avec paramètres de régulation adaptatifs en fonction du travail: flexion, sublimation sur textile, sublimation sur substrats rigides, DTG...

Électronique de pointe
- Menus de recettes entièrement modifiables
- Temps indépendant pour chaque plaque
- Multi minuterie (jusqu'à 2 f différentes)
- Compteurs de cycles
- Fonction d'arrêt du cycle
- Mode ECO GREEN

De 0 à 600 s (précision +/- 1%).
De 15 à 220°C (précision +/- 1%).
Temps de chauffage pour atteindre 180°C : 10 min.



Neuer Smart Touchscreen Controller entwickelt von Sefa

Rezepte Menü mit adaptiven Regelparametern je nach Auftrag: flex, Sublimation auf Textil, Sublimation auf starren Substraten, DTG...

Fortschrittliche Elektronik
- Vollständig editierbare Rezepte Menüs
- Unabhängige Uhrzeit für jede Platte
- Multi-Timer (bis zu 2 verschiedene Zeiten)
- Zyklenzähler
- Stop-Cycle-Funktion
- ECO GREEN Modus

Von 0 bis 600 s (Präzision +/- 1%).
Von 15 bis 220°C (Präzision +/- 1%).
Heizzeit bis 180°C : 10 min.

OPTIONAL ACCESSORIES



Support table

TAB-98 LITE
Support table

Table support

Tabla soporte técnico

Unterstützungstabelle




Polyester Flet

Polyester felt for lower plate

Feutre polyester pour plaque inférieure

Fieltro de poliéster para placa inferior

Polyesterfilz für untere Platte



Teflon Cover

Teflon cover for heating plate

Couvercle en téflon pour plaque chauffante

Cubierta de teflón para placa calefactora

Teflonabdeckung für Heizplatte



COMP-74

Silent compressor
42dB 50L. 74L/min

Compresseur silencieux

Compresor silencioso

Leiser kompressor

DIMENSIONS



Box weight CAI-DU-PRO : 150 kg

